

WET LOOK

Impregnat do kamienia
efekt mokrego kamienia

Produkt może być stosowany do impregnacji marmuru, granitu, aglomeratu, trawertynu i kamieni do pogłębienia koloru, uwidocznienia polerowanej powierzchni i efektu antiq, a także zabezpieczyć przed wodą i wszelkimi tłuszczami. Może być używany zarówno do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Sposób użycia: Powierzchnia do stosowania musi być czysta, sucha i wolna od kurzu. Nierówne traktowane może być konsekwencją obecności wody lub proszku..

Jeśli powierzchnia jest traktowana po raz pierwszy, przede wszystkim zaleca się wykonać test na niewidocznej części powierzchni w celu lepszej oceny wymaganego wyglądu. Nanieść równomiernie na materiał pędzelkiem, natryskowo lub gąbką. Nadmiar produktu może spowodować lepłą warstwę na powierzchni. Po kilku minutach od zastosowania, wyczyścić powierzchnię czystą szmatką. Jeśli powierzchnie są otwarte dla ruchu pieszego, zaleca się odczekać 24 godziny przed wchodzeniem. Zamknąć pojemnik po użyciu.

Wydajność: 25-30 m² / l. na podstawie porowatości materiału.

Produkt profesjonalny.

Dystrybutor **Gabra Gruppo**

tel.: 22 353 98 22, 22 371 40 37

www.b-chem.pl, info@gabragruppo.com

Uwaga.

R11 Produkt wysoce łatwopalny

R65 Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

S2 Przechowywać poza zasięgiem dzieci

S9 Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu

S13 Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt

S16 Przechowywać z dala od źródeł zapłonu

S43 W przypadku pożaru używać sprzętu przeciwpożarowego

S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

The product has to be used for the treatment of marble, granites, agglomerates, travertines and stones to enhance the colour of both polished and antiqued surfaces, also to give a water and oil-repellent protection. It can be used both for interiors and for exteriors.

Directions: The surface to be treated has to be clean, dry and dust free. An uneven treated can be the consequence of the presence of water or powder.

If the surface is treated for the first time, first of all we recommend to make a test on an invisible part of the surface in order to better evaluate the required look.

Apply evenly, on the basis of the type of material with a brush, a sprayer or with a sponge. Excess of product will make a sticky film on the surface. After a few minutes from the application, mop the surface with a clean cloth. If surfaces are open to foot traffic, we recommend to wait 24 hours before walking over. Close the container after use.

Coverage: 25-30 m²/l. on the basis of the porosity of the material.

Professional product.

Caution.

R11 Highly flammable

R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed

S2 Keep out of the reach of children

S9 Keep container in a well-ventilated place

S13 Keep away from food, drink and animal foodstuffs

S16 Keep away from sources of ignition

S43 In case of fire use.. (there follows the type of fire-fighting equipment to be used)

S62 If swallowed, do not induce vomiting, seek medical advice immediately and show this container or label